



FAM - Integració NAS

toc_collapse=0; Taula de continguts

- [1. Prerequisits](#)
 - [1.1. Properties](#)
 - [1.2. Classes](#)
 - [1.3. Ús](#)

1. Prerequisits

- Tenir instal·lat l'entorn corporatiu
- Tenir un projecte descarregat a l'entorn (veure document descarregar projecte o crear projecte backoffice)
- Tenir creades les carpetes del NAS per l'aplicació. Es demana per servicedesk especificant aplicació, entorns on aplica i previsió d'espai inicial i creixement anual (exemple: 269,763)

1.1. Properties

Es configura el NAS per fitxers de propietats depenent de l'entorn, així s'ha d'afegir al app.properties les següents propietats que dependran de l'entorn.

```
nas.directory = ${nas.directory}
```

I a tots els xxx-filter.properties afegir els paràmetres propis de l'aplicació que dependran del entorn (veure el tercer prerequisit).

```
nas.directory = /nas/data/APP_DATA/FAM_DVOL
```

Nota: En local es gravarà al propi disc dur, i es recomana fer servir una carpeta similar a la de desenvolupament, amb ruta relativa a la carpeta del instal·lable: /diba/extras/nas/data/APP_DATA/FAM_DVOL

1.2. Classes

Les classes per treballar amb NAS es fan servir al FAM (package cat.diba.jee.fam.base.managers), d'on es poden copiar:

- DocumentManager: Interfície per treballar amb documents, existeix la implementació en FTP i en NAS
- DocumentManagerNAS: Implementació per treballar amb NAS
- NasMessage i nasMessages.properties: Missatges del mòdul
- DocumentUtils: Utilitats independents de la implementació que situen un document en un directori pel seu id.

1.3. Ús

Per treballar amb NAS, posem un exemple



```
DocumentManager gestorDoc = new DocumentManagerNAS();  
Long docId = 1234L;  
gestorDoc.download(docId);
```

URL d'origen: <https://comunitatdstsc.diba.cat/wiki/fam-integracio-nas>